

## TECHNICKÉ PARAMETRY SERIE 00'

Modely	B2200	B2500	B2900
<b>Motor</b>	CUMMINS/ Kukje		
výrobce	A1000N2	A1100N2	A1100T2
typ	atmosférické	atmosférické	turbo
plňení			
válce		3	
výkon (kW/HP)	15,3/21	17,9/24	20,5/28
výkon na PTO (HP)	18	20	24
zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1058	1175	1175
chlazení		kapalinou	
objem palivové nádrže (l)		23	
kompresní poměr		21,5:1	
<b>Převodovka</b>			
počet rychlostí (vpřed + vzad)		6 + 2	
4WD		ano	
uzávěra diferenciálu		ano	
<b>Řízení</b>	hydrostatické		
<b>Brzdy</b>	v olejové lázni		
Hydraulika a PTO			
kategorie závěsu		I	
zvedací kapacita (kg)		650	
regulace		polohová	
otáčky PTO (střední PTO)		540/1000 (2500)	
celkový výkon hydr. čerpadla (l/min)		29	
<b>Rozměry a hmotnost</b>			
délka (mm)		2686	
šířka (mm)		1150	
výška (mm)		2216	
rozvor (mm)		1502	
světlná výška (mm)		315	
pohotovostní hmotnost (kg)	845	855	865
přední pneu (agro)		06/12/10	
zadní pneu (agro)		09/05/16	
Provedení		ochranný rám	

### Příslušenství:

- čelní nakladač
- kabina
- přední TBZ
- přední PTO
- mezinápravová sekačka
- zadní podkopy
- trávnická / průmyslová kola
- příkopový mulčovač
- jednoosý návěs
- sněhový pluh / sypač
- zametací kartáč a další...

