



Mulčerji

1000 mm
1200 mm
1300 mm
1500 mm
1800 mm
2000 mm



Mulčerji serije M so konstruirani tako, da so :

- ▶ prilagodljivi terenu - tal se dotikajo v treh točkah, spredaj na dveh širokih kolesih (razen M1000, M1210 in M1200), zadaj na dolgem zaobljenem valju
- ▶ kratki - zaradi treh delovnih osi (razen M1000, M1210 in M1200) - mali krog obračanja
- ▶ nizki - za delo pod drevesi
- ▶ okrogli - da ne poškodujejo dreves in trsov
- ▶ robustni - dolga življenjska doba, možnost drobljenja manjših vej in rožja v vinogradih
- ▶ enostavni za vzdrževanje
- ▶ energijsko varčni - za delo potrebujejo malo pogonsko moč



Die Hauptmerkmale der Mulchgeräte Serie M sind:

- ▶ Geländeanpassung - zwei Stützräder vorne (außer M1000, M1210 und M1200) und eine Tragwalze hinten Gewährleisten beste Stabilität und eine optimale Boden Anpassung
- ▶ schmale Bauform - wegen 3 Arbeitsachsen (außer M1000, M1210 und M1200), schmaler Wenderadius
- ▶ niedrige Bauform - fr Arbeit unter herabhängenden Ästen
- ▶ abgerundete Seiten - weniger Baumbeschädigungen
- ▶ robust - lange Lebensdauer, zum Mulchen und Holzzehrkleinern bestens geeignet
- ▶ wartungsarm
- ▶ energiearm - wegen der 3 Arbeitsachsen wird wenig Antriebskraft benötigt



The main characteristics of lawnmower from the series M are:

- ▶ Adaptability to the ground - two wheels in the front (except M1000, M1210 and M1200) and roller in the rear
- ▶ Narrow construction - 3 working axes (except M1000, M1210 and M1200)
- ▶ Low construction - for working under the trees
- ▶ Rounded edges - less damage to the plant
- ▶ Robust - for mowing lawns and for crumbling branches
- ▶ Easy maintenance
- ▶ Economical with energy



Dodatna oprema:

- ▶ izvedba za kombinacijo mulčer-pršilnik
- ▶ hidraulični cilinder za bočni zamik mulčerja.



Wunschausrüstung:

- ▶ Ausführung für Mäh-Spritz-Kombination
- ▶ hydraulische Seitenverschiebung.



Additional equipment:

- ▶ Mower-sprayers combination
- ▶ Hydraulic cylinder for lateral regulation.

	W mm	kW	N°	H cm	A mm	B mm	C mm	kg
M 1000	980	12	1	2 - 8	1000	400	1240	105
M 1210	1200	15	1	2 - 8	1220	400	1430	120
M 1200	1200	10	2	4 - 10	1263	700	1080	180
M 1300	1300	11	2	4 - 10	1305	700	1140	180
M 1500	1500	13	3	4 - 10	1533	700	1140	250
M 1800	1800	15	3	4 - 10	1846	700	1192	285
M 2000	2000	18	3	4 - 10	2036	700	1332	300

