



Model STANDARD EN 300 L 400 L



Prednosti pršilnikov Standard EN :

- ▶ opremljeni so z rezervoarji za čisto vodo za pranje rok in pranje sistema
- ▶ izmet škropiva je z zrakom usmerjen poševno nazaj, kar povečuje depozit sredstva na rastlinah
- ▶ velik premer ventilatorja za večje medvrstne razdalje
- ▶ sesalna in tlačna filtracija
- ▶ velika vlivna odprtina



Vorteile der Gebläsespritzen Standard EN:

- ▶ zwei Reinwasserbehälter zum Verdünnen des Spritzbrüherestes, zum Durchspülen des Ausbringsystems sowie zum Händewaschen
- ▶ tangentiale Strömungsleiteneinrichtung für bessere Ausnutzung des Spritzmittels
- ▶ großer Ventilator für höhere Bäume
- ▶ grosse Einfüllöffnung
- ▶ Saug- und Druckfilter



Wunschausrüstung:

Fernbedienung mit moderner Einhebel-Regelarmatur, Zusatzanschluss für Schlauch, Statorflügel für symmetrischen Luftaustritt,...

Dodatna oprema:

- ▶ upravljanje iz kabine traktorja z enoroènim regulatorjem
- ▶ dodatni priklop za škropljenje s škropilno palico
- ▶ oprema za škropljenje teras
- ▶ večje število šob
- ▶ stator za simetrični izstop zraka
- ▶ ejektorski polnilec



Sprayers Standard EN have following advantages:

- ▶ Two clean water tanks for thinning the rest of the sprinkling-broth, washing the system and for hand washing
- ▶ Tangential air rectifier for better deposit
- ▶ Larger ventilator capacity for spraying higher trees
- ▶ Suction and high pressure filter
- ▶ Large infuse opening

Additional equipment:

Single-handed remote control for guidance from the tractor's cabin, additional connection for tube, stator wings for symmetric output of the air,...



PRIPOROČILO ZA UPORABO PRŠILNIKOV ZM 300 S EN in ZM 400 S EN

- ▶ medvrstna razdalja 2 - 4 m
- ▶ višina škropljenja do 4 m
- ▶ površina škropljenja
 - ZM 300 S EN - do 3 ha
 - ZM 400 S EN - do 5 ha
- ▶ vrste nasadov
 - univerzalni, za vse vrste nasadov
 - z dodatno opremo (dodatni venci in šobni nastavki za škropljenje teras), tudi za škropljenje teras

	L	L/min	bar	Ø	m³/h	m/s	kW	N°	A	B	C	kg
ZM 300 S EN	300	55	40	700	28-33.000	25-30	14-16	10	1120	1240	1350	135
ZM 400 S EN	400	55	40	700	28-33.000	25-30	14-16	10	1150	1500	1550	210



EINSATZBEREICH FÜR GEBLÄSESPRITZEN ZM 300 S EN UND ZM 400 S EN

- ▶ Reihenabstand 2 - 4 m
- ▶ Kulturhöhe bis 4 m
- ▶ empfohlene Sprühfläche
 - ZM 300 S EN - bis 3 ha
 - ZM 400 S EN - bis 5 ha
- ▶ Anlagentyp
 - universal, für alle Typen von Anlagen
 - mit Zusatzausrüstung auch für Terrassen.



USE RECOMMENDATIONS FOR ZM 300 S EN AND ZM 400 S EN

- ▶ Row width 2 - 4 m
- ▶ Spraying height up to 4 m
- ▶ Recommended spraying area
 - ZM 300 S EN - up to 3 ha
 - ZM 400 S EN - up to 5 ha
- ▶ Type of plantations
 - Universal, for all types of plantations
 - With additional equipment also for terraces.

