

LEŠNIK



Za montažo na traktorje.

Serijska oprema:

- ➔ 3-točkovni priklop za zadensko hidravlično dvigalo traktorja
- ➔ samonakladalna izvedba s hidravličnim cilindrom (prekucni kontejner omogoča samozajemanje posipnega materiala)
- ➔ hidravlični pogon z zmogljivim planetnim hidromotorjem
- ➔ pogon preko traktorske hidravlike
- ➔ hidravlična brezstopenjska regulacija količine posipa
- ➔ mehanska regulacija količine posipa
- ➔ dozirni rotor
- ➔ mešalni rotor, ki se nahaja nad dozirnim rotorjem
- ➔ **vroče pocinkani in lakirani kontejner-izredna korozijska zaščita**

Dodatna oprema:

- *elektronski regulator (elektronska daljinska brezstopenjska regulacija količine posipa iz kabine traktorja)*
- *preklopni ventil (ročni ali elektromagnetni)*
- *zaščitna ponjava*
- *luči (prometna signalizacija)*



PL 10



PL 18 - PL 20 - PL 23



PL 12 - PL 15
PL 18P - PL 20P - PL 23P

Tipi	Prostornina	Širina posipavanja	Za traktor od	Masa
PL 10	0,30 m ³	1,0 m	20 KM	150 kg
PL 12	0,52 m ³	1,2 m	40 KM	320 kg
PL 15	0,65 m ³	1,5 m	50 KM	350 kg
PL 18 P	0,78 m ³	1,8 m	60 KM	390 kg
PL 20 P	0,87 m ³	2,0 m	70 KM	410 kg
PL 23 P	1,00 m ³	2,3 m	90 KM	430 kg
PL 18	1,10 m ³	1,8 m	70 KM	480 kg
PL 20	1,23 m ³	2,0 m	80 KM	510 kg
PL 23	1,41 m ³	2,3 m	100 KM	550 kg

Za montažo na traktorje.

Serijska oprema:

- ➔ 3-točkovni priklop za zadensko hidravlično dvigalo traktorja
- ➔ samonakladalna izvedba z dvema (2) hidravličnima cilindroma (prekucni kontejner omogoča samozajemanje posipnega materiala)
- ➔ hidravlični pogon z zmogljivim planetnim hidromotorjem
- ➔ pogon preko traktorske hidravlike
- ➔ hidravlična regulacija količine in širine posipanja (mehansko upravljanje)
- ➔ dozirni polž
- ➔ mešalni rotor, ki se nahaja nad dozirnim polžem
- ➔ posipni rotacijski krožnik z lastnim pogonom
- ➔ nastavitev posipnega kota v levo ali v desno (simetrično ali nesimetrično posipanje)
- ➔ zaščitna mreža nad mešalnim rotorjem
- ➔ vroče pocinkani in lakirani kontejner-izredna korozijska zaščita
- ➔ primeren za posipanje peska, soli ali mešanice obeh
- ➔ idealen za parkirišča, ceste in poti

Dodatna oprema:

- *elektronska regulacija količine in širine posipanja iz kabine traktorja (daljinsko upravljanje)*
- *preklopni ventil (ročni ali elektromagnetni)*
- *luči (prometna signalizacija)*
- *zaščitna ponjava*
- *poteznica (centralni vzvod) Kat.2 ali Kat.3*



Tipi	Prostornina	Širina posipavanja	Količina posipanja	Skupna širina	Skupna višina	Masa
PR 18	1,00 m ³	do 7m	0 ÷ 250 g/m ²	1800 mm	1150 mm	490 kg
(V)	1,45 m ³	do 7m	0 ÷ 250 g/m ²	1800 mm	1400 mm	560 kg